

## Gussasphalt

Bezeichnung	Schichtdicke [mm]	Trinidad [%]	Bitumensorte	Verwendungszweck
MA 4 L	12-20		70/100	Abdichtung
MAT 4 L	12-20	2.0	70/100	Abdichtung / Schutzschicht
MA 4 N	12-20		35/50 NV	Abdichtung
MAT 4 N	12-20	2.0	35/50 NV	Abdichtung / Schutzschicht
MA 4 SJ	12-20		HVB	Innen-/Stallböden
MA 8 L	20-30		35/50 NV	Schutz-/Binderschicht
MAT 8 L	20-30	2.0	35/50 NV	Abdichtung / Deckschicht
MA 8 L+T	20-30	0.4	35/50 NV	Schutz-/Binderschicht Handeinbau
MA 8 N	20-30		35/50 NV	Schutz-/Binderschicht
MAT 8 N	20-30	2.0	35/50 NV	Abdichtung / Deckschicht
MA 8 N+T	20-30	0.4	35/50 NV	Schutz-/Binderschicht Handeinbau
MA 8 N [PmB 45 NV]	20-30		PmB 45 NV	Schutz-/Binder-/Deckschicht / Gefälle
MAT 8 N [PmB 45 NV]	20-30	2.0	PmB 45 NV	Deckschicht / Gefälle
MA 8 S	20-30		35/50 NV	Schutz-/Binderschicht
MAT 8 S	20-30	2.0	35/50 NV	Deckschicht
MA 8 S+T	20-30	0.4	35/50 NV	Schutz-/Binderschicht Handeinbau
MA 8 S PmB	20-30		PmB 45 NV	Schutz-/Binderschicht
MAT 8 S PmB	20-30	2.0	PmB 45 NV	Deckschicht
MA 8 H	20-30		PmB 45 NV	Hochstandfest / Gefälle
MAT 8 H	20-30	2.0	PmB 45 NV	Deckschicht / Hochstandfest / Gefälle
MA 8 NJ	20-30		HVB	Innen-/Stallböden
MA 8 SJ	20-30		HVB	Innen-/Stallböden
MA 8 SJ [schleifen]	20-30		HVB	Innen-/Stallböden schleifen

Für Baustellen des Kantons St. Gallen muss anstelle des Bindemittels PmB 45 NV neu PmB 45 S [Typ E] verwendet werden.

Finden Sie ein gesuchtes Produkt nicht? Zögern Sie nicht, uns anzurufen, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Bezeichnung	Schichtdicke [mm]	Trinidad [%]	Bitumensorte	Verwendungszweck
MA 11 N	30-45		35/50 NV	Binder-/Deckschicht
MA 11 N+T	30-45	0.4	35/50 NV	Binder-/Deckschicht Handeinbau
MA 11 S	30-45		35/50 NV	Binder-/Deckschicht masch. verlegt
MA 11 S+T	30-45	0.4	35/50 NV	Binder-/Deckschicht Handeinbau
MA 11 SJ	30-45		HVB	Innen-/Stallböden
MA 11 H	30-45		PmB 45 NV	Binder-/Deckschicht masch. verlegt
MAT 11 N	30-45	2.0	35/50 NV	Deckschicht mittlere Beanspruchung
MAT 11 S	30-45	2.0	35/50 NV	Deckschicht maschinell verlegt
MAT 11 H	30-45	2.0	PmB 45 NV	Deckschicht maschinell verlegt
MA 16 S	40-55		35/50 NV	Binder-/Deckschicht masch. verlegt
MAT 16 S	40-55	2.0	35/50 NV	Deckschicht maschinell verlegt
MA 16 H	40-55		PmB 45 NV	Binder-/Deckschicht masch. verlegt
MAT 16 H	40-55	2.0	PmB 45 NV	Deckschicht Hochstandfest

Farbzugabe rot auf alle Beläge möglich

Für Baustellen des Kantons St. Gallen muss anstelle des Bindemittels PmB 45 NV neu PmB 45 S (Typ E) verwendet werden.

Finden Sie ein gesuchtes Produkt nicht? Zögern Sie nicht, uns anzurufen, wir helfen Ihnen gerne weiter.

#### FBB UNTERNEHMEN

Verwaltung | Postfach 231 | 8494 Bauma | T 052 397 40 40 | F 052 397 40 41 | info@fbb.ch | www.fbb.ch

KIES | BETON | STRASSENBELÄGE | KALKSANDSTEINE | BACKSTEINE | ERDARBEITEN

Seite 2/2