

Maueranker

Spiralanker [Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl]

Typ	Länge [mm]	Für Schalenabstand [cm]	Anwendung
SL	190 - 330	5 - 23	Beidseitig in Lagerfugen eingemörtelt
SB	140 - 290	5 - 23	Mit Metaldübel [Schlaganker] für Beton
SI	200 - 350	5 - 23	Injektionsanker mit Siebhülse für Mauerwerk



Hintermauerungsanker [Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl]

Typ	Länge [mm]	Für Schalenabstand [cm]	Anwendung
HM 8	80	0 - 5	Verankerung im Mauerwerk
HM 11	110	3 - 8	Verankerung im Mauerwerk
HB 8	80	0 - 5	Verankerung in Beton
HB 11	110	3 - 8	Verankerung in Beton



Finden Sie ein gesuchtes Produkt nicht? Zögern Sie nicht, uns anzurufen, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Anschlussanker (Chrom-Nickel- Stahl)

Typ	Länge [mm]	Anwendung
AM 8	80	Verankerung im Mauerwerk
AM 18	180	Ankerschiene mit Nylondübel
AB 8	80	Verankerung in Beton
AB 18	180	Ankerschiene mit Metaldübel
AS 8	80	Verankerung in Beton
AS 18	180	Ankerschiene mit Schlaudern



Finden Sie ein gesuchtes Produkt nicht? Zögern Sie nicht, uns anzurufen, wir helfen Ihnen gerne weiter.

FBB UNTERNEHMEN

Verwaltung | Postfach 231 | 8494 Bauma | T 052 397 40 40 | F 052 397 40 41 | info@fbb.ch | www.fbb.ch

KIES | BETON | STRASSENBELÄGE | KALKSANDSTEINE | BACKSTEINE | ERDARBEITEN